

Serie Nr: SH-3 Schaltraum 6kV
Baujahr: 31.07.2015
Type: NST MM 66
Schutzart: IP66 Ik=6kA
Schaltschrankbezeichnung:
Kleinverteiler
Größe: 600x600x250
Masse: 18 kg

Schaltplanbezeichnung: 228/15/01

Bemessg.Betriebspvg:
Haupteinspeisung
400V AC 50Hz
TN-S,3+N+PE
Vorsich.max.: 16A
Querschnitt.min: 2,5mm²
Bemessungs-
betriebsstrom: 26A
Motorschutz: 2F1 8-12A
Frequenz: 50 Hz

Normen: ÖVE/ÖNORM EN61439-1,
EN61439-2



WWW.ELPE.NET

Serie Nr: SH-3 Schaltraum 500V
Baujahr: 31.07.2015
Type: NST MM 66
Schutzart: IP66 Ik=6kA
Schaltschrankbezeichnung:
Kleinverteiler
Größe: 600x600x250
Masse: 20 kg

Schaltplanbezeichnung: 228/15/02

Bemessg.Betriebspvg:
Haupteinspeisung
400V AC 50Hz
TN-S,3+N+PE
Vorsich.max.: 35A
Querschnitt.min: 6mm²
Bemessungs-
betriebsstrom: 26A
Motorschutz: 2F1 20-25A
Motorschutz: 2F2 1,6-2,5A
Frequenz: 50 Hz

Normen: ÖVE/ÖNORM EN61439-1,
EN61439-2



WWW.ELPE.NET

Serie Nr: SH-3 Schaltraum 500V
Baujahr: 31.07.2015
Type: NST MM 66
Schutzart: IP66 Ik=6kA
Schaltschrankbezeichnung:
Kleinverteiler
Größe: 600x600x250
Masse: 20 kg

Schaltplanbezeichnung: 228/15/02

Bemessg.Betriebspvg:
Haupteinspeisung
400V AC 50Hz
TN-S,3+N+PE
Vorsich.max.: 35A
Querschnitt.min: 6mm²
Bemessungs-
betriebsstrom: 26A
Motorschutz: 2F1 20-25A
Motorschutz: 2F2 1,6-2,5A
Frequenz: 50 Hz

Normen: ÖVE/ÖNORM EN61439-1,
EN61439-2



WWW.ELPE.NET

Serie Nr: SH-3 Schaltraum 6kV
Baujahr: 31.07.2015
Type: NST MM 66
Schutzart: IP66 Ik=6kA
Schaltschrankbezeichnung:
Kleinverteiler
Größe: 600x600x250
Masse: 18 kg

Schaltplanbezeichnung: 228/15/01

Bemessg.Betriebspvg:
Haupteinspeisung
400V AC 50Hz
TN-S,3+N+PE
Vorsich.max.: 16A
Querschnitt.min: 2,5mm²
Bemessungs-
betriebsstrom: 26A
Motorschutz: 2F1 8-12A
Frequenz: 50 Hz

Normen: ÖVE/ÖNORM EN61439-1,
EN61439-2



WWW.ELPE.NET

Serie Nr: SH-3 Schaltraum 500V
Baujahr: 31.07.2015
Type: NST MM 66
Schutzart: IP66 Ik=6kA
Schaltschrankbezeichnung:
Kleinverteiler
Größe: 600x600x250
Masse: 20 kg

Schaltplanbezeichnung: 228/15/02

Bemessg.Betriebspvg:
Haupteinspeisung
400V AC 50Hz
TN-S,3+N+PE
Vorsich.max.: 35A
Querschnitt.min: 6mm²
Bemessungs-
betriebsstrom: 26A
Motorschutz: 2F1 20-25A
Motorschutz: 2F2 1,6-2,5A
Frequenz: 50 Hz

Normen: ÖVE/ÖNORM EN61439-1,
EN61439-2



WWW.ELPE.NET

Serie Nr: SH-3 Schaltraum 500V
Baujahr: 31.07.2015
Type: NST MM 66
Schutzart: IP66 Ik=6kA
Schaltschrankbezeichnung:
Kleinverteiler
Größe: 600x600x250
Masse: 20 kg

Schaltplanbezeichnung: 228/15/02

Bemessg.Betriebspvg:
Haupteinspeisung
400V AC 50Hz
TN-S,3+N+PE
Vorsich.max.: 35A
Querschnitt.min: 6mm²
Bemessungs-
betriebsstrom: 26A
Motorschutz: 2F1 20-25A
Motorschutz: 2F2 1,6-2,5A
Frequenz: 50 Hz

Normen: ÖVE/ÖNORM EN61439-1,
EN61439-2



WWW.ELPE.NET