

Serie Nr:	Schaltheus RD 4
Baujahr:	12.11.2015
Type:	NSI MM 66
Schutzart:	IP66 Ik=6kA
Schaltplanbezeichnung:	
Kleinverteiler	
Größe:	600x600x250
Masse:	18 kg

Schalplanbezeichnung: 341/15

Bemessg.Betriebspvg:	
Haupteinspeisung	
400V AC 50Hz	
TN-S,3+N+PE	
Vorsich.max.:	20A
Querschnitt.min:	2,5mm²
Bemessungs-	
betriebsstrom:	15A
Motorschutz:	2F1 10-16A
Frequenz:	50 Hz

Normen: ÖVE/ÖNORM EN61439-1,  
EN61439-2



WWW.ELPE.NET

Serie Nr:	Schaltheus RD 4
Baujahr:	12.11.2015
Type:	NSI MM 66
Schutzart:	IP66 Ik=6kA
Schaltplanbezeichnung:	
Kleinverteiler	
Größe:	600x600x250
Masse:	18 kg

Schalplanbezeichnung: 341/15

Bemessg.Betriebspvg:	
Haupteinspeisung	
400V AC 50Hz	
TN-S,3+N+PE	
Vorsich.max.:	20A
Querschnitt.min:	2,5mm²
Bemessungs-	
betriebsstrom:	15A
Motorschutz:	2F1 10-16A
Frequenz:	50 Hz

Normen: ÖVE/ÖNORM EN61439-1,  
EN61439-2



WWW.ELPE.NET

Serie Nr:	Schaltheus RD 4
Baujahr:	12.11.2015
Type:	NSI MM 66
Schutzart:	IP66 Ik=6kA
Schaltplanbezeichnung:	
Kleinverteiler	
Größe:	600x600x250
Masse:	18 kg

Schalplanbezeichnung: 341/15

Bemessg.Betriebspvg:	
Haupteinspeisung	
400V AC 50Hz	
TN-S,3+N+PE	
Vorsich.max.:	20A
Querschnitt.min:	2,5mm²
Bemessungs-	
betriebsstrom:	15A
Motorschutz:	2F1 10-16A
Frequenz:	50 Hz

Normen: ÖVE/ÖNORM EN61439-1,  
EN61439-2



WWW.ELPE.NET

Serie Nr:	Schaltheus RD 4
Baujahr:	12.11.2015
Type:	NSI MM 66
Schutzart:	IP66 Ik=6kA
Schaltplanbezeichnung:	
Kleinverteiler	
Größe:	600x600x250
Masse:	18 kg

Schalplanbezeichnung: 341/15

Bemessg.Betriebspvg:	
Haupteinspeisung	
400V AC 50Hz	
TN-S,3+N+PE	
Vorsich.max.:	20A
Querschnitt.min:	2,5mm²
Bemessungs-	
betriebsstrom:	15A
Motorschutz:	2F1 10-16A
Frequenz:	50 Hz

Normen: ÖVE/ÖNORM EN61439-1,  
EN61439-2



WWW.ELPE.NET

Serie Nr:	Schaltheus RD 4
Baujahr:	12.11.2015
Type:	NSI MM 66
Schutzart:	IP66 Ik=6kA
Schaltplanbezeichnung:	
Kleinverteiler	
Größe:	600x600x250
Masse:	18 kg

Schalplanbezeichnung: 341/15

Bemessg.Betriebspvg:	
Haupteinspeisung	
400V AC 50Hz	
TN-S,3+N+PE	
Vorsich.max.:	20A
Querschnitt.min:	2,5mm²
Bemessungs-	
betriebsstrom:	15A
Motorschutz:	2F1 10-16A
Frequenz:	50 Hz

Normen: ÖVE/ÖNORM EN61439-1,  
EN61439-2



WWW.ELPE.NET

Serie Nr:	Schaltheus RD 4
Baujahr:	12.11.2015
Type:	NSI MM 66
Schutzart:	IP66 Ik=6kA
Schaltplanbezeichnung:	
Kleinverteiler	
Größe:	600x600x250
Masse:	18 kg

Schalplanbezeichnung: 341/15

Bemessg.Betriebspvg:	
Haupteinspeisung	
400V AC 50Hz	
TN-S,3+N+PE	
Vorsich.max.:	20A
Querschnitt.min:	2,5mm²
Bemessungs-	
betriebsstrom:	15A
Motorschutz:	2F1 10-16A
Frequenz:	50 Hz

Normen: ÖVE/ÖNORM EN61439-1,  
EN61439-2



WWW.ELPE.NET